

作成日：2006年11月01日
改訂日：2022年01月01日

安全データシート（SDS）

1. 化学品及び会社情報

製 品 名： **ブライトプラス**
 供給者の会社名： シーバイエス株式会社
 住 所： 神奈川県横浜市中区山下町22番地 山下町SSKビル／〒231-0023
 担 当 部 門： カスタマーテクニカルセンター
 電 話 番 号： 045-640-2280
 F A X 番 号： 045-640-2216
 推 奨 用 途： 業務用 洗濯用合成洗剤
 使用上の制限： 推奨用途以外には使用しない
 整 理 番 号： 2T35080／2T35084

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類

物理化学的危険性	該当情報なし	
健康有害性	皮膚腐食性／刺激性	: 区分2
	眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	: 区分1
環境有害性	水生環境有害性 短期（急性）	: 区分2

※上記で記載がない危険有害性は、分類できないか区分に該当しない

GHSラベル要素

絵表示又はシンボル



注意喚起語 危険有害性情報

危険
 皮膚刺激
 重篤な眼の損傷
 水生生物に毒性

注意書き

【安全対策】
 取扱い後は手をよく洗うこと。
 環境への放出を避けること。
 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。

【応急措置】
 皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。
 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
 直ちに医師に連絡すること。
 皮膚刺激が生じた場合：医師の診断／手当てを受けること。
 汚染された衣服を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

【廃棄】
 内容物／容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

重要な徴候及び想定される非常事態の概要

人の健康に対する有害な影響

- ・ 吸入した場合、鼻・喉・気管支・肺を刺激し、処置が遅れるとしわがれ声、咽喉部の灼熱感、激しい咳、肺浮腫を生ずる。
- ・ 皮膚に付着した場合、強い刺激作用があり、処置が遅れると皮膚が侵され熱傷にいたる。低濃度溶液でも水分の蒸発により同様な症状を起こす。

- ・ 眼に入った場合、激しい痛みを感じ、処置が遅れるとその程度によって結膜や角膜が侵され視力低下あるいは失明にいたる。
- ・ 飲み込んだ場合、口腔・食道・胃部の灼熱感がある。濃い液を多量に飲み込んだ場合、処置が遅れると生命にかかわる。

環境への影響

- ・ 大量に流出した場合は、水生生物に対して影響を及ぼす。

物理的及び化学的危険性

- ・ 酸性物質と反応し中和熱を発生する。
- ・ アルミニウム、すず、亜鉛などの金属と反応し、爆発性のある水素ガスを発生する。

3. 組成、成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物

成分	CAS RN [®]	官報公示整理番号 化審法・安衛法	濃度又は濃度範囲 (%)
界面活性剤	非公開	非公開	非公開
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム(C10-14)	非公開	非公開	11
ホリオキシエチレンアルキール(C12-15)	非公開	非公開	2.4
りん酸塩(五酸化リンP205として)	非公開	非公開	12
アルカリ剤	非公開	非公開	非公開
蛍光増白剤	非公開	非公開	非公開
酵素	非公開	非公開	非公開
香料	非公開	非公開	非公開
水	7732-18-5	—	非公開

- ・ 内分泌かく乱作用を有すると疑われる化学物質：環境省「環境ホルモン戦略計画SPEED'98」（2000年11月版）で示された物質（65種類）を使用しない。

4. 応急措置

- 吸入した場合 : ミストを吸い込んだときは、直ちに新鮮な空気の風通しのよい場所に移動し、鼻をかんだり、よくうがいをする。何らかの異状を感じたときは、直ちに医師の処置を受ける。
- 皮膚に付着した場合 : 直ちに多量の水でぬめり感がなくなるまで十分に洗い流す。衣服や靴などに付いたときは、直ちに脱ぎ皮膚を多量の水でぬめり感がなくなるまで十分に洗い流す。何らかの異状を感じたときは、直ちに医師の診断を受ける。
- 眼に入った場合 : 直ちに流水で15分以上洗い流す。コンタクトレンズは外す。その後、直ちに医師の処置を受ける。
- 飲み込んだ場合 : 直ちに水で口の中を洗浄し、コップ1～2杯の水または牛乳を飲ませて、直ちに医師の処置を受ける。無理に吐かせようとしない。意識のないときは口から何も与えない。ただし、牛乳アレルギーの人には牛乳を与えない。
- その他 : 使用中、眼に異状を感じたり、せき込んだり、気分が悪くなったときは、直ちに使用を止めてその場から離れ、洗眼、うがいをする。その後、直ちに医師の処置を受ける。

いずれの場合も、医師への受診時には製品または安全データシートを持参する。

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 : 水、泡、粉末、二酸化炭素などの一般消火剤が使用できる。
- 使ってはならない消火剤 : 情報なし
- 火災時の特有の危険有害性 : 情報なし
- 特有の消火方法 : 周辺火災の場合はすみやかに安全な場所に移す。
移動ができない場合は、風上より容器周辺に散水して冷却する。
- 消火活動を行う者の特別な保護具及び予防装置 : 消火作業では適切な保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

- ： 適切な保護具（保護眼鏡、保護手袋、保護靴、保護衣、保護マスク等）を着用する。
- 漏出場所の周辺にロープを張るなどして関係者以外の立ち入りを禁止する。

環境に対する注意事項： 雨水溝、河川、海上などに多量に排出されないように注意する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

- ： スクイジーなどを用いてできる限り空容器などに回収する。
- 回収した跡、または回収できないものは、多量の水で十分に洗い流す。
- 洗浄水は、酸（希硫酸など）で中和してから排出する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い（技術的対策／安全取扱い注意事項／接触回避／衛生対策）

- ・ 作業や製品容器の取扱い時は必ず適切な保護具（保護眼鏡、保護手袋、保護靴、保護衣、保護マスク等）を着用する。
- ・ 使用時は換気を良くする。
- ・ キャップを開けるときに液が飛び出すことがある。また、容器を移動するときはキャップをしっかり閉める。緩んでいると液が跳ねて眼や皮膚に付くことがある。
- ・ 飛散した液やミストを吸い込んだり、眼に入らないようにする。
- ・ 用途以外には使用しない。
- ・ 他の薬剤、洗浄剤などとは絶対に混ぜない。
- ・ 誤飲等事故のおそれがあるので、飲料用の容器を含む他の容器に移し替えたり小分けしない。
- ・ アルミニウム、銅・銅合金、すず、亜鉛製の物品の洗浄、接液を避ける。
- ・ 毛や絹の洗浄を避ける。
- ・ 倒したり、こぼしたりしないように注意する。
- ・ 使い終わった容器は、十分に洗ってから処理する。

保管（安全な保管条件／安全な容器包装材料）

- ・ 直射日光、40℃以上、多湿及び凍結のおそれのある場所を避けて密閉して保管する。
- ・ 子供の手の届かないところに保管する。
- ・ 酸性物質と同じ場所に保管しない。

8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度： 設定されていない。

許容濃度： 設定されていない。

設備対策： ミスト、蒸気などが滞留しないように局所換気装置または全体換気装置を設置する。

取扱い場所の近くに洗眼、身体洗浄のための設備を設ける。

保護具

- 呼吸器用保護具： 保護マスク
- 手の保護具： 保護手袋（ゴム手袋など）
- 眼、顔面の保護具： 保護眼鏡
- 皮膚及び身体の保護具： 保護靴（ゴム長靴など）、保護衣

9. 物理的及び化学的性質

- 物理状態： 液体
- 色： 白色粘性
- 臭い： 特異臭
- pH： 10.4（原液、25℃）
- 密度及び
／又は相対密度： 1.23（25℃）
- 動粘性率： データなし
- 溶解度： 水と混合する
- 融点／凝固点： 0℃以下
- 沸点又は初留点及び
沸騰範囲： データなし
- 引火点： なし（不燃性）

可燃性	：	データなし
爆発下限界及び爆発 上限界／可燃限界	：	なし
蒸気圧	：	データなし
相対ガス密度	：	データなし
n-オクタノール ／水分配係数	：	データなし
分解温度	：	データなし
自然発火点	：	データなし
粒子特性	：	データなし
ヒ素[As ₂ O ₃ として]	：	0.05 ppm 以下 (JIS K 3362)
重金属[Pbとして]	：	1 ppm 以下 (JIS K 3362)

(注) 数値はいずれも代表値で表示

10. 安定性及び反応性

反応性	：	酸性物質と反応し中和熱を発生する。 アルミニウム、すず、亜鉛などの金属と反応し、爆発性のある水素ガスを発生する。
化学的安定性	：	通常取り扱い条件（屋内、常温）においては安定である。
危険有害反応可能性	：	データなし
避けるべき条件	：	酸性物質との接触、直射日光、40℃以上、多湿、凍結条件下、開放状態
混触危険物質	：	アルミニウム、銅・銅合金、すず、亜鉛などの金属
危険有害な分解生成物	：	データなし

11. 有害性情報

急性毒性（経口）	：	使用原料の加算式判定の結果より、区分に該当しないとした。 LD50 > 2000mg/kg
急性毒性（経皮）	：	データ不足のため分類できない。
急性毒性（吸入：ガス）	：	区分に該当しない（分類対象外）
急性毒性（吸入：蒸気）	：	データ不足のため分類できない。
急性毒性（吸入：粉じん・ミスト）	：	データ不足のため分類できない。
皮膚腐食性／刺激性	：	危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有するため、 区分2とした。
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	：	危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有するため、 区分1とした。
呼吸器感作性	：	データ不足のため分類できない。
皮膚感作性	：	データ不足のため分類できない。
生殖細胞変異原性	：	データ不足のため分類できない。
発がん性	：	データ不足のため分類できない。
生殖毒性	：	データ不足のため分類できない。
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	：	データ不足のため分類できない。
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	：	データ不足のため分類できない。
誤えん有害性	：	データ不足のため分類できない。
その他	：	データなし

12. 環境影響情報

生態毒性	：	流出した場合は水生生物に対して影響を及ぼす。
水生環境有害性 短期（急性）	：	使用原料の加算式判定の結果より、区分2とした。
水生環境有害性 長期（慢性）	：	データ不足のため分類できない。
残留性・分解性	：	データなし
生体蓄積性	：	データなし
土壌中の移動性	：	データなし
オゾン層への有害性	：	データなし

2008年05月20日 (記載事項の変更)
2009年07月22日 (記載事項の変更)
2009年10月01日 (記載事項の変更)
2010年04月01日 (社名変更)
2011年05月01日 (JIS Z 7250:2005に書式変更)
2014年07月01日 (社名変更)
2016年06月02日 (記載事項の変更、JIS Z 7253:2012に書式変更)
2021年01月26日 (記載事項の変更)
2022年01月01日 (JIS Z 7252/7253:2019に書式変更)

引用文献 :
・ GHS対応ガイドライン、(一財)日本化学工業協会(2019)
・ JIS Z 7252:2019 GHSに基づく化学物質等の分類方法、(一財)日本規格協会
・ JIS Z 7253:2019 GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル、
作業場内の表示及び安全データシート(SDS)、(一財)日本規格協会
・ GHS分類結果データベース、(独)製品評価技術基盤機構HP(NITE)
・ GHS対応モデルラベル・モデルSDS情報、厚生労働省職場のあんぜんサイトHP

※記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データなどに基づいて作成しており、情報の完全さ、正確さ、安全性を保証するものではありません。新たな情報を入手した場合には追加・修正を行い改訂いたします。全ての化学品には未知の危険・有害性があり得るため、ご使用の際には用途・用法に適した安全対策を実施の上、使用者の責任において適正に取り扱ってください。当安全データシートは、日本国内法規要件に対して作成されたものであり、他の国々における規制上の要件を満たしているわけではありません。

以上